







Rohde&Schwarz Ladesäule mit Farbdisplay

Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel

Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2

Starten



1 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

2 Es werden Ihnen nun die verfügbaren Lademöglichkeiten angezeigt.

3 Wählen Sie durch Drücken den entsprechenden Lademodus (Schuko) aus.

4 Die Klappe ist nun entriegelt und lässt sich öffnen.

5 Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.

Lassen Sie die Klappe nun wieder nach unten fallen. Achten Sie darauf, dass diese auch richtig verriegelt ist. Der Ladevorgang startet sonst nicht!

6 Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels, oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde!



LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

7 Zum Beenden des Ladevorgangs halten Sie Ihren Ladechip wieder an den Leser unterhalb des Displays.




8 Drücken Sie auf „Ja“, um das Ladekabel zu entriegeln.

9 Entfernen Sie jetzt das Kabel.

Beenden



Starten






LADEN MIT TYP2

- 1 Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.
- 2 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 3 Es werden Ihnen nun die verfügbaren Lademöglichkeiten angezeigt.
- 4 Wählen Sie durch Drücken der Taste den gewünschten Ladepunkt aus. Der Ladevorgang startet.
- 5 Kontrollieren Sie anhand der Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet ist!

LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

- 6 Zum Beenden des Ladevorgangs halten Sie Ihren Ladechip wieder an den Leser unterhalb des Displays.
- 7 Drücken Sie auf „Ja“, um das Ladekabel zu entriegeln.
- 8 Entfernen Sie jetzt das Kabel.

Beenden



GUTE FAHRT WÜNSCHT IHNEN

