

Anleitung Ladeinfrastruktur



Veniox Ladesäule

Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel

Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2



Starten



- 1** Drücken Sie den Knopf unterhalb der Ladeklappe auf der rechten Seite, um die Verriegelung zu öffnen.
- 2** Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.
- 3** Schließen Sie die Ladeklappe nun wieder. Achten Sie darauf, dass diese auch richtig verriegelt ist. Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 4** Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde.

LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

- 5** Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 6** Wählen Sie durch drücken Ihren verwendeten Ladepunkt aus, um den Stecker zu entriegeln.
- 7** Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

Beenden



Starten



1



2



3

LADEN MIT TYP2

- 1 Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.
- 2 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 3 Wählen Sie durch Drücken der unteren Taste den Typ2 Lademodus aus, um den Ladevorgang zu starten.

LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

- 4 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 5 Wählen Sie durch Drücken Ihren verwendeten Ladepunk aus, um den Stecker zu entriegeln. Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch
- 6 Ziehen des Steckers beenden.

Beenden



4



5



6

GUTE FAHRT WÜNSCHT IHNEN

