

E-WALD Systemlader 2x1 – Schnellladestation AC

5 Zoll oder 7 Zoll



Technische Eigenschaften

Ladearten:	2 x Typ 2
Ladeleistung:	2 x 22kW
Lademodus:	Mode 3

Bedienkonzept

Auswahl der Steckdosen:	Kapazitiver Taster optional Touchdisplay
Benutzerführung:	Grafische Anzeige
Kommunikation:	GSM; OCPP 1.5

Mechanische Ausführung

Abmessungen (BxHxT):	332x1450x200mm (5 Zoll) 530x1650x200 mm (7 Zoll)
Gewicht:	70 kg
Montageart:	Beton-Fundament
Gehäuse:	Rostfrei aus Edelstahl und Aluminium



Elektrische Ausführung

Max. Zuleitung / Max. Leistung:	3 x 63A / 44kW
Max. Zuleitungsquerschnitt:	4x35mm ²
Strommessung:	S0 Impulszähler je Stecker
Zählerfeld nach TAB/TAEV:	optional

Usability

Benutzeridentifikation:	RFID
Abrechnung:	opt. In Verbindung mit GSM

Sicherheit

FI Typ:	FI Typ B
Schutzart (IEC 60529)	IP 44
Schutzklasse (DIN EN 61140)	1

Immer unter Strom

Charge Mobile
Barrierefreier Zugang durch E-WALD Smartphone-App.

flexCharge
Ladekarten mit Prepaid Guthaben für eine schnelle und kostengünstige Lösung.

intercharge everywhere

HUBJECT Roaming
Mehr Lademöglichkeiten durch Roaming für mehr Flexibilität mit dem Elektroauto.

